

SÉRIE DÉCO

SD 150



Respect des normes garanti - RÈGLE DE CALCULS AL76

Règles de conception et de calcul des structures en alliages d'aluminium

CONDITION DE FLÈCHE (FLÈCHE PORTÉE)	CHARGE MAXI ADMISSIBLE	2 m	4 m	6 m
1/100	Centrée (kg)	140	72	48
Résistance maximum	Répartie (kg/ml)	144	36	16
1/300	Centrée (kg)	140	67	30
Charge d'utilisation	Répartie (kg/ml)	144	27	8



Fabrication sur mesure sur demande

Mode de calcul de la flèche au 1/300 : Longueur entre 2 points d'accroche (portée) en cm ÷ 300.
Exemple pour une portée de 6 m : 600 cm ÷ 300 = 2 cm de flèche, pour une charge de 6 x 8 kg = 48 kg.
Dans les charges indiquées, le poids propre de la structure est déduit.

Poutres

Livrées sans kit



LONGUEUR	0,25 m	0,35 m	0,50 m	0,70 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
RÉFÉRENCE	SD15025	SD15035	SD15050	SD15070	SD15100	SD15150	SD15200	SD15250	SD15300
POIDS	0,7 kg	0,8 kg	0,95 kg	1,1 kg	1,5 kg	2,15 kg	2,8 kg	3,45 kg	4 kg

Cercles

Livrés avec kit




Préciser le sens de la pointe : PE PI


PH
Pointe en hautPI
Pointe vers l'intérieurPE
Pointe vers l'extérieur

Ø EXTÉRIEUR	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	4	4	6	8
RÉFÉRENCE	SDC15200	SDC15250	SDC15300	SDC15400	SDC15450	SDC15500	SDC15600	SDC15700


Angles




ASD1520 | 1,1 kg | 45°




ASD1521 | 1,1 kg | 60°




ASD1522 | 0,8 kg | 90°




ASD1523 | 0,8 kg | 90°




ASD1524 | 0,8 kg | 120°




ASD1525 | 0,8 kg | 135°




ASD153 | 1,2 kg | 90°




ASD1533 | 1,2 kg | 90°




ASD1534 | 1,2 kg | 90°



ASD1541 | 1,5 kg | 90°



ASD1542 | 1,5 kg | 90°



ASD1551 | 1,65 kg | 90°

Accessoires optionnels

EMBASE DE SOL ALU LÉGÈRE

EM159A

Embase de sol aluminium

Ø 250 mm,
épaisseur 8 mm
(Livrée sans kit)



..... 2 kg

EMBASE DE SOL ACIER LOURDE

EML40

Ø 400 mm,
épaisseur 15 mm
(Livrée sans kit)



..... 15 kg

KIT DE JONCTION STRUCTURE

MD150A

4 vis
4 écrous freins
4 écrous papillons M10



..... 0,1 kg

KIT DE JONCTION POUR EMBASE

MDE150A

4 vis à tête fraisée
pour embase lourde
4 écrous freins
4 écrous papillons M10



..... 0,1 kg

ACCESSOIRES

SP125

Suspension
(pointe en haut
ou pointe en bas)


Pour élingue ou chaîne afin de suspendre
les poutres SD 150 pointe en haut
ou pointe en bas

..... Charge : 80 kg • 1 kg

FM20

Fixation murale

pour structure
Triangle 150 et
Carré 150



..... Charge : 230 kg • 4 kg

PEINTSD150

Peinture époxy (le ml)

RAL au choix

